

Tandem-Tieflader HS ab 6,5 t

Der unerlässliche Helfer im täglichen Umgang mit kleinen Baumaschinen.



► Serienausstattung

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- Stabiler und feuerverzinkter Rahmen, niedrige Bauweise, feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- Fahrwerk mit Torsionsfederaggaten
- Stehende Aluminium-Auffahrrampen am Heck – seitlich verschiebbar
- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, 24 V ABV-Anlage mit Spindelfeststellbremse
- 15-poliger Anschlussstecker
- 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 5 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen, 2 Paar Zurrpunkte 3 t versenkt im Brückenboden
- 2 teleskopierbare Abstützungen an den Rampen
- Robuste, feuerverzinkte Stahlkotflügel mit Antispraysystem, Seitenanfahrtschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 2 Unterlegeile mit Halter
- Schwerlast-Automatik Stützrad





Serie 10000

HS Modelle ab 6,5 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
6500	HS 654020 BS	6210 x 2545 x 2800	4000 x 2000	4900	630	15°	215/75 R17,5
6500	HS 654520 BS	6700 x 2540 x 2860	4500 x 2000	4850	630	15°	215/75 R17,5
7500	HS 754020 BS	6210 x 2550 x 2860	4000 x 2000	5600	630	16°	215/75 R17,5
7500	HS 754520 BS	6710 x 2550 x 2860	4500 x 2000	5500	630	16°	215/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



► Zubehör (optional erhältlich)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrcheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer

- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Auflageblock an der Stirnwand
- Stahlblechwerkzeugkasten
- Nachpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- Seitlich verschiebbare Rampen, optionale Steckwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Stützfüsse an den Auffahrrampen
- Zurrpunkte im Brückenboden versenkt